



## Gama Tondach Design

Inspira

Țigle ceramice pentru construcții moderne, preferate de profesioniști pentru un rezultat arhitectural deosebit.

### Caracteristici generale

Dimensiuni (cm)	30,0 x 50,0
Lățime de acoperire (cm)	cca. 25,5
Greutate (kg./buc.)	cca. 4,35
Modalități de așezare	în rețea sau legat
Ambalare (buc./palet)	280
Culori	Mat: teracota Satinat: antracit, titan

Pachet Standard:	Pachet Premium:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Țiglă de aerisire</li> <li>• Țiglă de margine stânga</li> <li>• Țiglă de margine dreapta</li> <li>• Țiglă de coamă trasă XXL HU</li> <li>• Țiglă de coamă de început trasă HU</li> <li>• Ramificație 3 axe pentru coama trasa HU</li> <li>• Ramificație 4 axe pentru coamă presată HU</li> <li>• Element de început coamă trasa HU</li> <li>• Element de capăt coamă trasa HU</li> <li>• Tondach Fol N / Tondach Fol K / Tondach Mono DT/ Tondach Mono Premium</li> <li>• Bandă de ventilare coamă 280/320mm, aluminiu/plumb/WCS</li> <li>• Clema fixare coamă trasă</li> <li>• Cui fixare șipcă de coamă 50mm-310mm / Element universal de fixare a șipcii de coamă 50 mm</li> <li>• Element de ventilare streășină cu pieptăn</li> <li>• Tăietor de zăpadă C380</li> <li>• Bandă de etanșare horn/perete 280mm</li> <li>• Bară de etanșare horn/perete 74mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Țigla 1/2</li> <li>• Cui reglabil de fixare a șipcii de coama 50mm 155/320 mm</li> <li>• Banda etanșare cuie</li> <li>• Bandă de protecție streășină PVC / aluminiu</li> <li>• Bandă protecție streășină PVC / aluminiu</li> <li>• Grilaj parazăpadă tubular</li> <li>• Grilaj parazăpadă 3000x200mm cu accesorii</li> <li>• Garnitură grilaj de acces 400x250mm/800x250mm pentru țiglă presată</li> <li>• Element dolie aluminiu 600mm-10ml rolă / Element dolie aluminiu 600mm-2ml/placa</li> <li>• Garnitură autoaderentă dolie 60mm / 75mm</li> <li>• Cui special 3,8x120mm</li> <li>• Element fixare țiglă presată tăiată</li> <li>• Banda de etanșare horn/perete Koraflex</li> <li>• Fereastră universală</li> <li>• Adeziv etanșare cuie</li> </ul>

Utilizarea produselor menționate în Pachetul Standard reprezintă o condiție de accesare a garanției sistemului de învelitoare Tondach. Pachetul Premium conține Pachetul Standard, plus accesorii ce aduc acoperișului un plus de funcționalitate și aspect.

### Consumuri specifice

Unghi acoperiș	Distanța între șipci (cm)	*Necesar /mp	Țiglă de margine/m	Soluții de fixare și complementare**
de la 20°	38,00	10,32	2,63	fără fixare în câmp, cu astereală continua, cu folie hidroizolanta și de difuzie
de la 22°	38,00	10,32	2,63	fără fixare în câmp, cu astereală continua, cu folie de difuzie
de la 25°	39,00	10,00	2,56	fără fixare în câmp, cu astereală continua, cu folie de difuzie
de la 30°	39,60	9,90	2,52	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 35°	40,30	9,73	2,48	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 40°	40,90	9,59	2,44	se fixează fiecare a doua și a treia țiglă, cu sau fără folie de difuzie
de la 45°	42,50	9,23	2,35	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie

\*Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.

\*\*Țiglele de margine, streășină, creastă, respectiv țiglele tăiate trebuie fixate în fiecare caz. În locații expuse pericolului de furtună și condiții deosebite, țiglele trebuie fixate și sub unghiul de 40°.

Montajul fără folie de difuzie este recomandat doar în cazurile în care se realizează ventilarea naturală a acoperișului (pod ventilat).