



Gama Tondach Tradițional Solzi Pilis



Țigle ceramice pentru a ilustra frumusețea originală a unui acoperiș, potrivite atât pentru renovări spectaculoase, cât și pentru construcții noi.

Caracteristici generale

Dimensiuni (cm)	21 x 40
Lățime de acoperire (cm)	cca. 19,1
Greutate (kg./buc.)	cca. 2,70
Modalități de așezare	simplică
Ambalare (buc./palet)	240
Culori	Natural: natur Satinat: roșu, antic

Pachet Standard:	Pachet Premium:
<ul style="list-style-type: none"> Tondach Solzi Pilis țiglă streășină Tondach Solzi Pilis țiglă de aerisire Țiglă de coamă trasă XXL HU Țiglă de coamă de început trasă HU Ramificație 3 axe pentru coama trasă HU Ramificație 4 axe pentru coamă trasă HU Element de început/capăt coamă trasă HU Tondach Fol N / Tondach Fol K/ Fol Mono DT/ Fol Mono Premium Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, aluminiu Clemă fixare coamă trasă XXL Cui fixare șipcă de coamă 50mm-310mm / Element universal de fixare a șipcii de coamă 50 mm Element de ventilare streășină fără pieptăn Tăietor de zăpadă metalic C380 Bandă de etanșare horn/perete 280mm Bară de etanșare horn/perete 74mm 	<p>Pachet Standard + :</p> <ul style="list-style-type: none"> Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, plumb/WCS Cui reglabil de fixare a șipcii de coamă 50mm 155/320 mm Clemă impact Clemă castor Bandă de protecție streășină PVC / aluminiu Grilaj parazăpadă tubular Grilaj parazăpadă 3000x200mm cu accesorii Garnitură grilaj de acces 400x250mm pentru țiglă trasă Garnitură grilaj de acces 800x250mm pentru țiglă trasă Element pentru trecerea țevelor panourilor solare Element pentru trecere cabluri panouri fotovoltaice Element dolie aluminiu 600mm-10ml rolă / Element dolie aluminiu 500mm-2ml/placă / Garnitură autoaderentă 60mm/ 75mm Cui special 3,8x120mm Clemă fixare țiglă tăiată Bandă de etanșare horn/perete Koraflex Fereastră universală Banda etanșare cuie Adeziv etanșare cuie

Utilizarea produselor menționate în Pachetul Standard reprezintă o condiție de accesare a garanției sistemului de învelitoare Tondach. Pachetul Premium conține Pachetul Standard, plus accesorii ce aduc acoperișului un plus de funcționalitate și aspect.

Consumuri specifice

Unghi acoperiș	Distanța între șipci (cm)	Necesar* /mp	Soluții de fixare și complementare**
de la 25°	24,00	21,82	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie de difuzie
de la 30°	25,00	20,94	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie de difuzie
de la 35°	26,00	20,14	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 40°	27,00	19,39	se fixează fiecare a doua și a treia țiglă, cu sau fără folie de difuzie
de la 45°	28,00	18,70	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie
de la 50°	28,00	18,70	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie

*Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.

**Țiglele de margine, streășină, creastă, respectiv țiglele tăiate trebuie fixate în fiecare caz. În locații expuse pericolului de furtună și condiții deosebite, țiglele trebuie fixate și sub unghiul de 40°.

Montajul fără folie de difuzie este recomandat doar în cazurile în care se realizează ventilarea naturală a acoperișului (pod ventilat).