

Fișă tehnică

Buiandrug A12 Porotherm

Porotherm

 wienerberger



Buiandrug Porotherm

Buiandrugii Porotherm A12 se dispun la partea superioară a golurilor prevăzute în zidărie pentru ferestre și uși - cu rol de **susținere a porțiunii de zidărie** sau a suprabetonării armate de deasupra acestora.

Aceste elemente pot fi utilizate atât la pereți exteriori cât și la pereți interiori - pentru deschideri cuprinse între 0.25 - 2.50 metri - la clădiri noi sau la lucrări de renovare recompartimentare sau mansardare.

Folosind acest timp de produs, se elimină lucrările de cofrare, armare, turnare și decofrare, specifice buiandrugilor clasici.

Buiandrugii Porotherm A12 se pun în **operă de 5 ori mai rapid**, comparativ cu buiandrugii clasici din beton armat.

Caracteristici generale

Secțiune (b x h) (mm)	120 x 65
Lungime de fabricație L (m) pas 25 cm	0,75 ÷ 3,00
Deschidere (m)	0,25 ÷ 2,50
Masa (kg/ml)	14,5
Distanța de rezemare (cm)	min. 2 x 12,5 (în cazul pereților de compartimentare și a panourilor de umplură la construcții în cadre) min. 2 x 25 (în cazul pereților structurali)

Mod de punere în operă buiandrugii Porotherm

Grosime zid

Grosime zid 11,5 cm



Grosime zid 20 cm



Grosime zid 25 cm



Grosime zid 30 cm



Grosime zid 38 cm

