

| SPECIFICATII PRODUS                     |  |                                                                                                                   | Editie/Revizie |                                                                                    | Iunie 2019 |     |     |    |   |     |    |    |
|-----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|----|---|-----|----|----|
| Denumire produs                         |  | Garnitura grilaj de acces 40 x 25 cm                                                                              |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
| Cod Wienerberger                        |  | 6050960 - rosu; 6050961 - maro; 6050962 - negru                                                                   |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
| Scurta descriere a produsului           |  | Garnitura grilaj acces acoperis, realizata din otel inoxidabil, pentru montajul pe sipci de dimensiune 30 x 50 mm |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
| Material                                |  | otel inoxidabil                                                                                                   |                |  |            |     |     |    |   |     |    |    |
| Componente                              |  | 1 buc treapta acces acoperis                                                                                      |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
|                                         |  | 2 buc suporti treapta acces acoperis                                                                              |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
|                                         |  | Suruburi si piulite M8 din otel inoxidabil                                                                        |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
|                                         |  | Suruburi de lemn si saibe 6 x 50 mm                                                                               |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
| DIMENSIUNI PRODUS                       |  |                                                                                                                   |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
| Lungime treapta                         |  | 40 cm                                                                                                             |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
| Latime treapta                          |  | 25 cm                                                                                                             |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
| Lungime suport                          |  | 48,5 cm                                                                                                           |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
| Latime suport                           |  | 40 mm                                                                                                             |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
| Grosime suport                          |  | 4 mm                                                                                                              |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
| CARACTERISTICI TEHNICE                  |  |                                                                                                                   |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
|                                         |  | STANDARD                                                                                                          |                | VALOARE                                                                            |            |     |     |    |   |     |    |    |
| Certificare CE                          |  | EN 516                                                                                                            |                | Conform                                                                            |            |     |     |    |   |     |    |    |
| CARACTERISTICI PRODUS                   |  |                                                                                                                   |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
| Material                                |  | otel S235 JR, galvanizat in conformitate EN1461 si EN10143                                                        |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
| Strat de acoperire                      |  | acoperire cu pulbere in conformitate EN 12994-5                                                                   |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
|                                         |  | grosime strat acoperire : aprox 100 µm                                                                            |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
|                                         |  | termorezistenta                                                                                                   |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
|                                         |  | rezistenta buna la intemperii                                                                                     |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
|                                         |  | standarde si proceduri de testare                                                                                 |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
| Grosime strat de acoperire cu Zinc      |  | > 50 µm                                                                                                           |                | EN ISO 1461                                                                        |            |     |     |    |   |     |    |    |
| Grosime totala straturi de acoperire    |  | 80 - 120 µm                                                                                                       |                | EN ISO 12944-5                                                                     |            |     |     |    |   |     |    |    |
| Test pulverizare cu saruri              |  | 120 h                                                                                                             |                | EN ISO 9227                                                                        |            |     |     |    |   |     |    |    |
| SPECIFICATII PACHET                     |  |                                                                                                                   |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
| UNITATE AMBALARE                        |  |                                                                                                                   |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
| Subunitate de ambalare                  |  | 1 pachet ambalat in folie de strangere                                                                            |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
| Unitate de ambalare                     |  | 1 pachet (6 kg - 6,5 kg)                                                                                          |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
| Mod de ambalare                         |  | 60 pachete/ palet                                                                                                 |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
| PALETIZARE                              |  |                                                                                                                   |                |                                                                                    |            |     |     |    |   |     |    |    |
| Tipul paletului                         |  | EURO PALET                                                                                                        |                | dimensiunile paletului de lemn                                                     |            |     |     |    |   |     |    |    |
| Cutii asezate in straturi de cate:      |  | 6                                                                                                                 |                | 80 x 120 / 20 kg                                                                   |            |     |     |    |   |     |    |    |
| Straturi pe palet                       |  | 10                                                                                                                |                | dimensiune totala carton                                                           |            |     |     |    |   |     |    |    |
| Numar de cutii pe palet                 |  | 60                                                                                                                |                | -                                                                                  |            |     |     |    |   |     |    |    |
| Dimensiunile aproximative ale paletului |  | 1 ~                                                                                                               | 80             | cm                                                                                 | /          | 2 ~ | 120 | cm | / | 3 ~ | 80 | cm |

## INSTRUCTIUNI DE MONTAJ:

### PASUL 1



Se vor monta 2 sipci suplimentare, pentru fixarea elementelor sistemului treapta de acces, respectiv sub tigla in zona unde va rezema varful suportului, pentru a transmite eforturile preluate de treapta.

Distanța dintre suportii garniturii grilajului de acces respecta lungimea gratarului.

Suportul garniturii grilajului de acces, se va fixa de o sipca suplimentara cu dimensiunile 30 x 50 cm.

**Important!** Dupa montaj, suportul garniturii grilajului de acces trebuie sa fie complet rezemat pe suprafata tiglei.

**Important!** Varful suportului garniturii grilajului de acces nu trebuie sa depaseasca lungimea tiglei.

Sub varful suportului garniturii grilajului de acces se va monta o sipca suplimentara.

**Important!** Daca este nevoie, se va decupa tigla in zona de contact din dreptul suportului garniturii grilajului de acces, respectiv zona faturilor superioare, pentru ca suportul sa aiba intreaga suprafata perfect rezemata pe tigla.

### PASUL 2



Suportul garniturii grilajului de acces se va fixa de sipca montata aditional cu suruburi pentru lemn (incluse in pachet).

### PASUL 3



Cadrul de montare se fixeaza astfel incat o gaura suportului garniturii grilajului de acces sa corespunda gaurii din cadrul de montare a treptei.

**Important!** Cadrul de montare se fixeaza intr-o pozitie usor inclinata spre tigle.

### PASUL 4



Fixati gratarul/treapta pe cadrul de montare astfel incat sa exista o rezemare egala pe suporturi.