

SPECIFICATII PRODUS			Editie/Revizie		Iunie 2019	
Denumire produs	Tondach Garnitura grilaj de acces 80 x 25 cm					
Cod Wienerberger	6050982 - rosu; 6050983 - maro; 6050984 - negru;					
Scurta descriere a produsului	Garnitura grilaj acces acoperis (sistem treapta acces), realizata din otel inoxidabil, pentru montajul pe sipci de dimensiune 30 x 50 mm si invelitori realizate din tigla ceramica trasa					
Material	otel inoxidabil					
Componente	1 buc treapta acces acoperis					
	2 buc suporti treapta acces acoperis					
	Suruburi si piulite M8 din otel inoxidabil					
	Suruburi de lemn si saibe 6 x 50 mm					
DIMENSIUNI PRODUS						
Lungime treapta	80 cm					
Latime treapta	25 cm					
Lungime suport	48,5 cm					
Latime suport	40 mm					
Grosime suport	4 mm					
CARACTERISTICI TEHNICE						
	STANDARD	VALOARE				
Certificare CE	EN 516	Conform				
CARACTERISTICI PRODUS						
Material	otel S235 JR, galvanizat in conformitate EN1461 si EN10143					
Strat de acoperire	acoperire cu pulbere in conformitate EN 12994-5					
	grosime strat acoperire : aprox 100 µm					
	termorezistenta					
	rezistenta buna la intemperii					
	standarde si proceduri de testare					
Grosime strat de acoperire cu Zinc	> 50 µm	EN ISO 1461				
Grosime totala straturi de acoperire	80 - 120 µm	EN ISO 12944-5				
Test pulverizare cu saruri	120 h	EN ISO 9227				
SPECIFICATII PACHET						
UNITATE AMBALARE						
Subunitate de ambalare	1 pachet ambalat in folie de strangere					
Unitate de ambalare	1 pachet (8 kg - 9 kg)					
Mod de ambalare	80 pachete/ palet					
PALETIZARE						
Tipul paletului	EURO PALET		dimensiunile paletului de lemn			
Cutii asezate in straturi de cate:	liber/variabil		80 x 120 / 20 kg			
Numar de cutii pe palet	dispunerea sistemelor partial verticala, partial orizontala		dimensiune totala carton			
Dimensiunile aproximative ale paletului	1 ~	80 cm	/	2 ~	120 cm	
			/	3 ~	80 cm	

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ:

PASUL 1



Se vor monta 2 sipci suplimentare, pentru fixarea elementelor sistemului treapta de acces, respectiv sub tigla in zona unde va rezema varful suportului, pentru a transmite eforturile preluate de treapta.

Distanta dintre suportii garniturii grilajului de acces respecta lungimea gratarului.

Suportul garniturii grilajului de acces, se va fixa de o sipca suplimentara cu dimensiunile 30 x 50 cm.

Important! Dupa montaj, suportului garniturii grilajului de acces trebuie sa fie complet rezemat pe suprafata tiglei.

Important! Varful suportului garniturii grilajului de acces nu trebuie sa depaseasca lungimea tiglei.

Sub varful suportului garniturii grilajului de acces se va monta o sipca suplimentara.

Important! Daca este nevoie, se va decupa tigla in zona de contact din dreptul suportului garniturii grilajului de acces, respectiv zona falturilor superioare, pentru ca suportul sa aiba intrega suprafata perfect rezemata pe tigla.

PASUL 2



Suportul garniturii grilajului de acces se va fixa de sipca montata aditional cu suruburi pentru lemn (incluse in pachet).

PASUL 3



Cadrul de montare se fixeaza astfel incat o gaura suportului garniturii grilajului de acces sa corespunda gaurii din cadrul de montare a treptei.

Important! Cadrul de montare se fixeaza intr-o pozitie foarte usor inclinata spre tigla.

PASUL 4



Fixati gratarul/treapta pe cadrul de montare astfel incat sa exista o rezemare egala pe suporturi.

Important! Treapta de acces se fixeaza intr-o pozitie foarte usor inclinata spre tigla.