


Gama Tondach Design
Planoton 14

Țigle ceramice pentru construcții moderne, preferate de profesioniști pentru un rezultat arhitectural deosebit.

Caracteristici generale

Dimensiuni (cm)	24 x 42,1
Lățime de acoperire (cm)	cca. 21,1
Greutate (kg./buc.)	cca. 3,30
Modalități de așezare	legat
Ambalare (buc./palet)	280

Culori

Satinat: roșu (10), maro închis (13), negru (31), granit (33), antracit (40), gri antic (98)

Pachet Standard:	Pachet Premium:
<ul style="list-style-type: none"> Tondach Planoton 14 țiglă de aerisire Tondach Planoton 14 țiglă de margine stânga Tondach Planoton 14 placă de închidere margine stânga Tondach Planoton 14 țiglă de margine dreapta Tondach Planoton 14 placă de închidere margine dreapta Țiglă de coamă presată AT Țiglă de coamă de început presată AT Ramificație 3 axe pentru coamă presată AT 	<ul style="list-style-type: none"> Ramificație 4 axe pentru coamă presată AT Element de început coamă presată AT Element de capăt coamă presată AT Tondach Fol E/ Fol N / Tondach Fol K/ Fol Mono DT/ Fol Mono Premium Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, aluminiu Clema fixare coamă presată Cui fixare șipci de coamă 50mm -310mm / Element universal de fixare a șipcii de coamă 50 mm Element de ventilare streașină fără pieptăn Tăietor de zăpadă metalic D93 Bandă de etansare horn/perete 280mm Bară de etansare horn/perete 74mm

Utilizarea produselor menționate în Pachetul Standard reprezintă o condiție de accesare a garantiei sistemului de învelitoare Tondach.

Pachetul Premium conține Pachetul Standard, plus accesorii ce aduc acoperișului un plus de funcționalitate și aspect

Consumuri specifice

Unghi acoperis	Distanța între șipci (cm)	*Necesar /mp	Țiglă de margine/m	Soluții de fixare și complementare**
de la 20°	28,00	16,93	3,57	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie hidroizolantă și de difuzie
de la 25°	29,20	16,23	3,42	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie de difuzie
de la 30°	30,40	15,59	3,29	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 35°	31,60	15,00	3,16	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 40°	32,80	14,45	3,05	se fixează fiecare a doua și a treia țiglă, cu sau fără folie de difuzie
de la 45°	34,00	13,94	2,94	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie
> 45°	34,70	13,66	2,88	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie

*Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.

**Țiglele de margine, streașină, creastă, respectiv țiglele tăiate trebuie fixate în fiecare caz. În locații expuse pericolului de furtună și condiții deosebite, țiglele trebuie fixate și sub unghiul de 40°.