



Țigle ceramice pentru construcții moderne, preferate de profesioniști pentru un rezultat arhitectural deosebit.

Caracteristici generale

Dimensiuni (cm)	22 x 40
Lățime de acoperire (cm)	cca. 20
Greutate (kg./buc.)	cca. 3,30
Modalități de așezare	legat
Ambalare (buc./palet)	384

Culori Natur: natur (00)
Satinat: roșu (10), antracit (40), gri ardezic (66)

Pachet Standard:	Pachet Premium:
- Tondach Planoton 18 țiglă de aerisire - Tondach Planoton 18 țiglă de margine stânga - Tondach Planoton 18 țiglă de margine dreapta - Țiglă de coamă trasă SI - Țiglă de coamă de început trasă SI - Ramificație 3 axe pentru coamă trasă SI - Ramificație 4 axe pentru coamă trasă SI - Element universal de început și capăt de coamă trasă SI - Tondach Fol E/ Fol N / Tondach Fol K/ Fol Mono DT/ Fol Mono Premium/Fol Mono Complete - Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, aluminiu/plumb/WCS - Clemă fixare coamă trasă - Cui fixare șipcă de coamă 50mm-310mm / Element universal de fixare a șipcii de coamă 50 mm - Element de ventilare streășină fără pieptăn - Tăietor de zăpadă metalic C380 - Bandă de etanșare horn/perete 280mm - Bară de etanșare horn/perete 74mm	Pachet Standard + : - Tondach Planoton 18 set gură de aerisire - Tondach Planoton 18 set trecere antenă - Tondach Planoton 18 set trecere solar - Tondach Planoton 18 țiglă ½ - Cui reglabil de fixare a șipcii de coamă 50mm 155/320mm - Bandă de protecție streășină PVC / aluminiu - Grilaj parazăpadă tubular - Grilaj parazăpadă 3000x200mm cu accesorii - Garnitură grilaj de acces 400x250mm pentru țiglă trasă - Garnitură grilaj de acces 800x250mm pentru țiglă trasă - Element pentru trecerea țevelor panourilor solare - Element pentru trecere cabluri panouri fotovoltaice - Element dolie aluminiu 600mm-10ml rolă / Element dolie aluminiu 500mm-2ml/placă / - Garnitură autoaderentă 60mm/ 75mm - Cui special 3,8x120mm - Clemă fixare țiglă tăiată - Bandă de etanșare horn/perete Koraflex - Banda protecție șipca - Adeziv etanșare cuie - Tondach ferestre de mansarda: Tondach Project, Tondach EnergyPlus, Tondach EnergyPro, Tondach SmartPro

Utilizarea produselor menționate în Pachetul Standard reprezintă o condiție de accesare a garanției sistemului de înveliș Tondach. Pachetul Premium conține Pachetul Standard, plus accesorii ce aduc acoperișului un plus de funcționalitate și aspect.

Consumuri specifice

Unghi acoperiș	Distanța între șipci (cm)	Necesar * /mp	Țiglă de margine /m	Soluții de fixare și complementare**
de la 10°	25,00	20,00	4,00	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie hidroizolantă și de difuzie
de la 23°	25,00	20,00	4,00	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie hidroizolantă și de difuzie
de la 25°	25,00	20,00	4,00	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie de difuzie
de la 30°	27,00	18,52	3,70	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 35°	29,00	17,24	3,45	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 40°	31,00	16,13	3,23	se fixează fiecare a doua și a treia țiglă, cu sau fără folie de difuzie
de la 45°	31,00	16,13	3,23	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie

*Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.

**Țiglele de margine, streășină, creastă, respectiv țiglele tăiate trebuie fixate în fiecare caz.

În locații expuse pericolului de furtună și condiții deosebite, țiglele trebuie fixate și sub unghiul de 40°.