



## Gama Tondach Tradițional Solzi Clasic Sibiu



Țigle ceramice pentru a ilustra frumusețea originală a unui acoperiș, potrivite atât pentru renovări spectaculoase, cât și pentru construcții noi.

### Caracteristici generale

Dimensiuni (cm)	18 x 38
Lățime de acoperire (cm)	cca. 18,20
Greutate (kg./buc.)	cca. 1,85
Modalități de așezare	simplă sau dublă
Ambalare (buc./palet)	420
Culori	Natural: natur (00)

Pachet Standard:	Pachet Premium:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tondach Solzi Clasic Sibiu țigla de ventilare</li> <li>Tondach Solzi Clasic Sibiu țigla sub ventilație stânga - așezare simplă</li> <li>Tondach Solzi Clasic Sibiu țigla sub ventilație dreapta - așezare simplă</li> <li>Tondach Solzi Clasic Sibiu țigla de margine universala</li> <li>Țigla de coamă trasă HU</li> <li>Țigla de coamă de început trasă HU</li> <li>Ramificație 3 axe pentru coamă trasă HU</li> <li>Ramificație 4 axe pentru coamă trasă HU</li> <li>Element de început/capăt coamă PVC/aluminiu</li> <li>Tondach Fol E/ Fol N/</li> <li>Tondach Fol K/ Fol Mono DT/ Fol Mono Premium</li> <li>Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, aluminiu</li> <li>Clemă fixare coamă trasă 50mm-310mm/ Element universal de fixare a șipcii de coamă 50 mm</li> <li>Element de ventilare streășină fără pieptăn</li> <li>Tăietor de zăpadă metalic C380</li> <li>Bandă etanșare horn/perete 280mm</li> <li>Bară de etanșare horn/perete 74mm</li> </ul>	<p><b>Pachet Standard + :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tondach Solzi Clasic Sibiu țigla sub ventilație stânga - așezare dubla</li> <li>Tondach Solzi Clasic Sibiu țigla sub ventilație dreapta - așezare dubla</li> <li>Tondach Solzi Clasic Sibiu țigla de streășină</li> <li>Tondach Solzi Clasic Sibiu țigla de creasta</li> <li>Cui reglabil de fixare a șipcii de coamă 50mm 155/320mm</li> <li>Clemă fixare</li> <li>Bandă de protecție streășină PVC/aluminiu</li> <li>Grilaj parazăpadă tubular</li> <li>Grilaj parazăpadă 3000x200mm cu accesorii</li> <li>Garnitură grilaj de acces 400x250mm pentru țigla trasă</li> <li>Garnitură grilaj de acces 800x250mm pentru țigla trasă</li> <li>Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, plumb/WCS</li> <li>Element pentru trecerea țevilor panourilor solare</li> <li>Element pentru trecerea cablurilor panourilor fotovoltaice</li> <li>Element dolie aluminiu 600mm-10ml rolă / Element dolie aluminiu 500mm, 2ml/placă</li> <li>Garnitură autoaderentă 60mm / 75mm</li> <li>Cui special 3,8x120mm</li> <li>Clemă fixare țigla tăiată</li> <li>Bandă etanșare horn/perete Koraflex</li> <li>Bandă etanșare cuie</li> <li>Adeziv etanșare cuie</li> <li>Tondach ferestre de mansarda: Tondach Project, Tondach EnergyPlus, Tondach EnergyPro, Tondach SmartPro</li> </ul>

Utilizarea produselor menționate în Pachetul Standard reprezintă o condiție de accesare a garanției sistemului de învelitoare Tondach. Pachetul Premium conține Pachetul Standard, plus accesorii ce aduc acoperișului un plus de funcționalitate și aspect.

### Consumuri specifice

Unghi acop.	Distanța între șipci (cm)		Necesar* /mp		Soluții de fixare și complementare**
	Așez. simplă	Așez. dublă	Așez. simplă	Așez. dublă	
de la 23°	14,50	28,50	37,89	38,56	fără fixare în câmp, cu astereală continua, cu folie hidroizolanta și de difuzie
de la 25°	14,50	28,50	37,89	38,56	fără fixare în câmp, cu astereală continua, cu folie de difuzie
de la 30°	14,50	28,50	37,89	38,56	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 35°	15,00	29,50	36,63	37,25	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 40°	15,50	30,50	35,45	36,03	se fixează fiecare a doua și a treia țigla, cu sau fără folie de difuzie
de la 45°	16,00	31,50	34,34	34,89	se fixează fiecare țigla, cu sau fără folie de difuzie
> 45°	16,00	31,50	34,34	34,89	se fixează fiecare țigla, cu sau fără folie de difuzie

\*Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.

Ianuarie 2024

Imaginea produsului este cu titlu de prezentare și poate diferi în orice mod (culoare, aspect etc.) de imaginile produselor abateri minore de la poza prezentată.

\*\*Țiglele de margine, streășină, creastă, respectiv țiglele tăiate trebuie fixate în fiecare caz. În locații expuse pericolului de furtună și condiții deosebite, țiglele trebuie fixate și sub unghiul de 40°.