



Gama Tondach Tradțional Solzi Pilis



Țigle ceramice pentru a ilustra frumusețea originală a unui acoperiș, potrivite atât pentru renovări spectaculoase, cât și pentru construcții noi.

Caracteristici generale

Dimensiuni (cm)	21 x 40
Lățime de acoperire (cm)	cca. 19,1
Greutate (kg./buc.)	cca. 2,45
Modalități de așezare	simpla
Ambalare (buc./palet)	300
Culori	Natural: natur (00) Satinat: antic (19)

Pachet Standard:	Pachet Premium:
- Tondach Solzi Pilis țiglă de aerisire - Țiglă de coamă trasă XXL HU - Țiglă de coamă de început trasă HU - Ramificație 3 axe pentru coama trasă HU - Ramificație 4 axe pentru coamă trasă HU - Element de început/capăt coamă trasă HU - Tondach Fol E/ Fol N / Tondach Fol K/ Fol Mono DT/ Fol Mono Premium - Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, aluminiu - Clemă fixare coamă trasă XXL - Cui fixare șipcă de coamă 50mm-310mm / Element universal de fixare a șipcii de coamă 50 mm - Element de ventilare streășină fără pieptăn - Tăietor de zăpadă metalic C380 - Bandă de etanșare horn/perete 280mm - Bară de etanșare horn/perete 74mm	Pachet Standard + : - Tondach Solzi Pilis țiglă streășină - Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, plumb/WCS - Cui reglabil de fixare a șipcii de coamă 50mm 155/320 mm - Clemă fixare - Bandă de protecție streășină PVC / aluminiu - Grilaj parazăpadă tubular - Grilaj parazăpadă 3000x200mm cu accesorii - Garnitură grilaj de acces 400x250mm pentru țiglă trasă - Garnitură grilaj de acces 800x250mm pentru țiglă trasă - Element pentru trecerea țevelor panourilor solare - Element pentru trecere cabluri panouri fotovoltaice - Element dolie aluminiu 600mm-10ml rolă / Element dolie aluminiu 500mm-2ml/placă / - Garnitură autoaderentă 60mm/ 75mm - Cui special 3,8x120mm - Clemă fixare țiglă tăiată - Bandă de etanșare horn/perete Koraflex - Banda protecție sipca - Adeziv etanșare cuie - Tondach ferestre de mansarda: Tondach Project, Tondach EnergyPlus, Tondach EnergyPro, Tondach SmartPro

Utilizarea produselor menționate în Pachetul Standard reprezintă o condiție de accesare a garanției sistemului de învelitoare Tondach. Pachetul Premium conține Pachetul Standard, plus accesorii ce aduc acoperișului un plus de funcționalitate și aspect.

Consumuri specifice

Unghi acoperiș	Distanța între șipci (cm)	Necesar* /mp	Soluții de fixare și complementare**
de la 25°	24,00	21,82	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie de difuzie
de la 30°	25,00	20,94	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie de difuzie
de la 35°	26,00	20,14	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 40°	27,00	19,39	se fixează fiecare a doua și a treia țiglă, cu sau fără folie de difuzie
de la 45°	28,00	18,70	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie
de la 50°	28,00	18,70	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie

*Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.

**Țiglele de margine, streășină, creastă, respectiv țiglele tăiate trebuie fixate în fiecare caz. În locații expuse pericolului de furtună și condiții deosebite, țiglele trebuie fixate și sub unghiul de 40°.