



Gama Tondach Tradițional

Solzi cu falțuri

Țigle ceramice pentru a ilustra frumusețea originală a unui acoperiș, potrivite atât pentru renovări spectaculoase, cât și pentru construcții noi.

Caracteristici generale

Dimensiuni (cm)	21 x 40
Lățime de acoperire (cm)	cca. 19,10
Greutate (kg./buc.)	cca. 2,60
Modalități de așezare	simplă
Ambalare (buc./palet)	300
Culori	Natural: natur (00)

Pachet Standard:	Pachet Premium:
- Tondach Solzi cu falțuri țiglă de aerisire - Țiglă de coamă trasă HU - Țiglă de coamă de început trasă HU - Ramificație 3 axe pentru coamă trasă HU - Ramificație 4 axe pentru coamă trasă HU - Element de început/capăt coamă PVC/aluminiiu - Tondach Fol E/ Fol N/ Tondach Fol K/ Fol Mono DT/ Fol Mono Premium - Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, aluminiiu - Clemă fixare coamă trasă - Cui fixare șipcă de coamă 50 mm-310mm / Element universal de fixare a șipcii de coamă 50 mm - Element de ventilare streășină fără pieptăn - Tăietor de zăpadă metalic C380 - Bandă de etanșare horn/perete 280mm - Bară de etanșare horn/perete 74mm	Pachet Standard + : - Tondach Solzi cu falțuri țiglă ½ - Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, plumb/ WCS - Cui fixare șipcă de coamă 50mm-310mm - Bandă de protecție streășină PVC / aluminiiu - Grilaj parazăpadă tubular - Grilaj parazăpadă 3000x200mm cu accesorii - Garnitură grilaj de acces 400x250mm pentru țiglă trasă - Garnitură grilaj de acces 800x250mm pentru țiglă trasă - Element pentru trecerea țevelor panourilor solare - Element pentru trecerea cablurilor panourilor fotovoltaice - Element dolie aluminiiu 600mm, 10ml rolă / Element dolie aluminiiu 500mm-2ml/placă / - Garnitură autoaderentă 60mm/75m - Cui special 3,8 x120mm - Clemă fixare țiglă tăiată - Bandă de etanșare horn/perete Koraflex - Fereastră universală - Banda protecție șipca - Adeziv etanșare cuie - Tondach ferestre de mansarda: Tondach Project, Tondach EnergyPlus, Tondach EnergyPro, Tondach SmartPro

Utilizarea produselor menționate în Pachetul Standard reprezintă o condiție de accesare a garanției sistemului de învelitoare Tondach.

Pachetul Premium conține Pachetul Standard, plus accesorii ce aduc acoperișului un plus de funcționalitate și aspect.

Consumuri specifice

Unghi acoperiș	Distanța între șipci (cm)	Necesar* /mp	Soluții de fixare și complementare**
de la 25°	25,00	20,94	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie hidroizolantă și de difuzie
de la 30°	26,00	20,14	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie de difuzie
de la 35°	27,00	19,39	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 40°	28,00	18,70	se fixează fiecare a doua și a treia țiglă, cu sau fără folie de difuzie
de la 45°	29,00	18,05	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie
> 45°	29,00	18,05	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie

*Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.

**Țiglele de margine, streășină, creastă, respectiv țiglele tăiate trebuie fixate în fiecare caz. În locații expuse pericolului de furtună și condiții deosebite, țiglele trebuie fixate și sub unghiul de 40°.