



Gama Tondach Tradițional Solzi cu tăietură semicirculară

Țigle ceramice pentru a ilustra frumusețea originală a unui acoperiș, potrivite atât pentru renovări spectaculoase, cât și pentru construcții noi.



Caracteristici generale

Dimensiuni (cm)	19 x 40
Lățime de acoperire (cm)	cca. 19,2
Greutate (kg./buc.)	cca. 1,90
Modalități de așezare	simplă sau dublă
Ambalare (buc./palet)	480

Culori

Natur: natur (00)
 Satinat: alb (02), rosu (10), maro aramiu (12), maro inchis (13), verde deschis (17), albastru (18), antic (19), , negru (31), antracit (40), verde inchis (41), antic nisip (48), gri inchis (65), gri ardezie (66), gri verzui antic (69), gri(86), galben deschis (97), rosu vin (99)
 Lucios: alb (21), verde deschis (22), verde inchis (24), galben (29), albastru inchis (32), albastru deschis (36), visiniu (70), negru (71), natur (72), gri (73)

Pachet Standard:	Pachet Premium:
<ul style="list-style-type: none"> Tondach Solzi cu tăietură semicirculară țiglă de aerisire Tondach Solzi cu tăietură semicirculară țiglă sub aerisire stânga Tondach Solzi cu tăietură semicirculară țiglă sub aerisire dreapta Tondach Solzi cu tăietură semicirculară țiglă de margine stânga Tondach Solzi cu tăietură semicirculară țiglă de margine dreapta Țiglă de coamă trasă SI Țiglă de coamă de început trasă SI 	<p>Pachet Standard + :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tondach Solzi cu tăietură semicirculară set gură de aerisire Tondach Solzi cu tăietură semicirculară set trecere antenă Tondach Solzi cu tăietură semicirculară țiglă de creastă Tondach Solzi cu tăietură semicirculară țiglă ¼ de creastă Tondach Solzi cu tăietură semicirculară țiglă ¼ Tondach Solzi cu tăietură semicirculară țiglă de streășină Cui reglabil de fixare a șipcii de coamă 50mm 155/320mm Bandă de protecție streășină PVC / aluminiu
<ul style="list-style-type: none"> Ramificație 3 axe pentru coamă trasă SI Ramificație 4 axe pentru coamă trasă SI Element universal de început și capăt de coamă trasă SI Tondach Fol E/ Fol N/ Fol K/ Fol Mono DT/ Fol Mono Premium Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, aluminiu/plumb/WCS Clemă fixare coamă trasă Cui fixare șipcă de coamă 50mm-310mm / Element universal de fixare a șipcii de coamă 50 mm Element de ventilare streășină fără pieptăn Tăietor de zăpadă metalic C380 Bandă de etanșare horn/perete 280mm Bară de etanșare horn/perete 74mm 	<ul style="list-style-type: none"> Grilaj parazăpadă tubular Grilaj parazăpadă 3000x200mm cu accesorii Garnitură grilaj de acces 400x250mm pentru țiglă trasă Garnitură grilaj de acces 800x250mm pentru țiglă trasă Element pentru trecerea țevilor panourilor solare Element pentru trecere cabluri panouri fotovoltaice Element dolie aluminiu 600mm-10ml rolă / Element dolie aluminiu 500mm-2ml/placă / Garnitură autoaderentă 60mm/ 75mm Cui special 3,8x120mm Clemă fixare țiglă tăiată Bandă de etanșare horn/perete Koraflex Banda protecție șipca Adeziv etanșare cuie Tondach ferestre de mansarda: Tondach Project, Tondach EnergyPlus, Tondach EnergyPro, Tondach SmartPro

Utilizarea produselor menționate în Pachetul Standard reprezintă o condiție de accesare a garanției sistemului de învelitoare Tondach. Pachetul Premium conține Pachetul Standard, plus accesorii ce aduc acoperișului un plus de funcționalitate și aspect.

Consumuri specifice

Unghi acoperiș	Distanța între șipci (cm)		Necesar* /mp		Țiglă de margine /m	Soluții de fixare și complementare**
	Așezare simplă	Așezare dublă	Așezare simplă	Așezare dublă		
de la 10°	14,50	31,00	35,92	33,60	3,45	fără fixare în câmp, cu astereală continua, cu folie hidroizolanta si de difuzie
de la 23°	14,50	31,00	35,92	33,60	3,45	fără fixare în câmp, cu astereală continua, cu folie hidroizolanta si de difuzie
de la 25°	14,50	31,00	35,92	33,60	3,45	fără fixare în câmp, cu astereală continua, cu folie de difuzie
de la 30°	15,50	31,50	33,60	33,07	3,23	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 35°	16,00	32,00	32,55	32,55	3,13	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 40°	16,50	32,50	31,57	32,05	3,03	se fixează fiecare a doua și a treia țiglă, cu sau fără folie de difuzie
de la 45°	17,00	33,00	30,64	31,57	2,94	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie

*Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.**Țiglele de margine, streășină, creastă, respectiv țiglele tăiate trebuie fixate în fiecare caz. În locații expuse pericolului de furtună și condiții deosebite, țiglele trebuie fixate și sub unghiul de 40°.