



Gama Tondach Mediteranean Veneton 11

Țigle ceramice de inspirație mediteraneană, pentru un caracter deosebit al acoperișului, potrivit cu stilul tău de viață.

Caracteristici generale

Dimensiuni (cm)	29,0 x 48,5
Lățime de acoperire (cm)	cca. 23,0
Greutate (kg./buc.)	cca. 3,70
Modalități de așezare	rețea
Ambalare (buc./palet)	240

Culori Natural: natur (00)
Satinat: alb (02), rosu aramiu (09), roșu (10), maro arămiu (12), antic (19), negru (31), granit (33), antracit (40), antic nisip (48), gri (65)

Pachet Standard:	Pachet Premium:
<ul style="list-style-type: none"> Tondach Veneton 11 țiglă de aerisire Tondach Veneton 11 țiglă de margine stânga Tondach Veneton 11 țiglă de margine dreapta Tondach Veneton 11 țigla de închidere margine stânga Tondach Veneton 11 țigla de închidere margine dreapta Tondach Veneton 11 țigla de închidere sub coama Țigla de coamă trasă HR Țiglă de coamă de început trasă HR Ramificație în 3 axe pentru coamă trasă HR Ramificație în 4 axe pentru coamă trasă HR Tondach Fol E/ Fol N / Fol K / Tondach Fol Mono DT/ Tondach Mono Premium Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, aluminiu Clemă fixare coamă trasă Cui fixare șipca de coama 50 mm – 310 mm/ Element universal de fixare a șipcii de coamă 50 mm Pieptăn / Element de ventilare streășină cu pieptăn Tăietor de zăpadă metalic D-95 Bandă de etanșare horn/perete 280 mm Bară de etanșare horn/perete 74 mm 	<p>Pachet Standard+:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tondach Veneton 11 țigla streășina Tondach Veneton 11 țigla de închidere streășina stânga Tondach Veneton 11 țigla de streășina dreapta Tondach Veneton 11 set gura de aerisire Tondach Veneton 11 set antena Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, plumb/WCS Cui reglabil de fixare a șipcii de coama 50mm 155/320 mm Bandă de protecție streășină PVC / aluminiu Bandă protecție streășină PVC / aluminiu Grilaj parazăpadă tubular Grilaj parazăpadă 3000x200mm cu accesorii <ul style="list-style-type: none"> Garnitură grilaj de acces 400x250mm/800x250m m Element dolie aluminiu 10ml rolă /Element dolie aluminiu 2ml/placa Garnitură autoaderentă 60/ 75 mm Cui special 3,8x120mm Element fixare țiglă tăiată Bandă de etanșare horn/perete Koralex Banda protecție șipca Adeziv etanșare cuie Tondach ferestre de mansarda: Tondach Project, Tondach EnergyPlus, Tondach EnergyPro, Tondach SmartPro

Utilizarea produselor menționate în Pachetul Standard reprezintă o condiție de accesare a garanției sistemului de învelitoare Tondach. Pachetul Premium conține Pachetul Standard, plus accesorii ce aduc acoperișului un plus de funcționalitate și aspect.

Consumuri specifice

Unghi acoperiș	Distanța între șipci (cm)	Necesar* /mp	Țiglă de margine/m	Soluții de fixare și complementare**
de la 10°	36,50	11,91	2,74	fără fixare în câmp, cu astereală continua, cu folie hidroizolanta si de difuzie
de la 13°	36,50	11,91	2,74	fără fixare în câmp, cu astereală continua, cu folie de difuzie
de la 20°	36,50	11,91	2,74	fără fixare în câmp, cu astereală continua, cu folie de difuzie
de la 25°	37,00	11,75	2,70	fără fixare în câmp, cu astereală continua, cu folie de difuzie
de la 30°	37,00	11,75	2,70	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 35°	37,50	11,59	2,67	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 40°	38,00	11,44	2,63	se fixează fiecare a doua și a treia țiglă, cu sau fără folie de difuzie
de la 45°	38,50	11,29	2,60	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie

*Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.

**Țiglele de margine, streășină, creastă, respectiv țiglele tăiate trebuie fixate în fiecare caz. În locații expuse pericolului de furtună și condiții deosebite, țiglele trebuie fixate și sub unghiul de 40°.