


**Gama Tondach Design**
**Planoton 9**

Țigle ceramice pentru construcții moderne, preferate de profesioniști pentru un rezultat arhitectural deosebit.

**Caracteristici generale**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Dimensiuni (cm)          | 30,0 x 50,0  |
| Lățime de acoperire (cm) | cca. 25,5  |
| Greutate (kg./buc.)      | cca. 4,35  |
| Modalități de așezare    | în rețea sau legat                                       |
| Ambalare (buc./palet)    | 280  |
| Culori                   | Mat: teracota (81)<br>Satinat: antracit (40), titan (92) |

| Pachet Standard:  | Pachet Premium:   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiglă de aerisire Planoton 9</li> <li>• Tiglă de margine stânga Planoton 9</li> <li>• Tiglă de margine dreapta Planoton 9</li> <li>• Tiglă de coamă trasă XXL HU</li> <li>• Tiglă de coamă de început trasă HU</li> <li>• Ramificație 3 axe pentru coama trasa HU</li> <li>• Ramificație 4 axe pentru coamă presată HU</li> <li>• Element de început coamă trasa HU</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Element de capăt coamă trasa HU</li> <li>• Tondach Fol N / Tondach Fol K / Tondach Mono DT/ Tondach Mono Premium</li> <li>• Bandă de ventilare coamă 280/320mm, aluminiu/plumb/WCS</li> <li>• Clema fixare coamă trasă</li> <li>• Cui fixare șipcă de coamă 50mm-310mm / Element universal de fixare a șipcii de coamă 50 mm</li> <li>• Element de ventilare streașină cu pieptân</li> <li>• Tăietor de zăpadă C380</li> <li>• Bandă de etanșare horn/perete 280mm</li> <li>• Bară de etanșare horn/perete 74mm</li> </ul> |

Utilizarea produselor menționate în Pachetul Standard reprezintă o condiție de accesare a garanției sistemului de învelitoare Tondach.

Pachetul Premium conține Pachetul Standard, plus accesorii ce aduc acoperișului un plus de funcționalitate și aspect.

**Consumuri specifice**

| Unghi acoperis | Distanța între șipci (cm) | *Necesar /mp | Tiglă de margine/m | Soluții de fixare și complementare**  |
|----------------|---------------------------|--------------|--------------------|---|
| de la 20°      | 38,00                     | 10,32        | 2,63               | fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie hidroizolantă și difuzie |
| de la 22°      | 38,00                     | 10,32        | 2,63               | fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie de difuzie               |
| de la 25°      | 39,00                     | 10,00        | 2,56               | fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie de difuzie               |
| de la 30°      | 39,60                     | 9,90         | 2,52               | fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie                             |
| de la 35°      | 40,30                     | 9,73         | 2,48               | fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie                             |
| de la 40°      | 40,90                     | 9,59         | 2,44               | se fixează fiecare a două și a treia tiglă, cu sau fără folie de difuzie      |
| de la 45°      | 42,50                     | 9,23         | 2,35               | se fixează fiecare tiglă, cu sau fără folie de difuzie                        |

\*Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.

\*\*Tiglele de margine, streașină, creastă, respectiv tiglele tăiate trebuie fixate în fiecare caz. În locații expuse pericolului de furtună și condiții deosebite, tiglele trebuie fixate și sub unghiul de 40°.