



Gama Tondach Clasic Traditon 12

Țigle ceramice pentru construcții moderne, preferate de profesioniști pentru un rezultat arhitectural deosebit.

Caracteristici generale

Dimensiuni (cm)	25,5 x 43,5
Lățime de acoperire (cm)	cca. 21,5
Greutate (kg./buc.)	3,20
Modalități de așezare	în rețea
Ambalare (buc./palet)	300

Culori

Natural: natur (00)

Satinat: roșu (10), maro închis (13)

Pachet Standard:	Pachet Premium:
<ul style="list-style-type: none"> Tondach Traditon 12 țigla de aerisire Tondach Traditon 12 țigla de margine stânga Tondach Traditon 12 țigla de margine dreapta Țigla de coamă presată MK Țigla de coamă de început presată MK Ramificație 3 axe pentru coamă presată MK Ramificație 4 axe pentru coamă presată MK Element de început /capăt coamă PVC Tondach Fol N / Tondach Fol K/ Fol Mono DT/ Fol Mono Premium Bandă de ventilare coamă 280/320mm, aluminiu/plumb/WCS Clemă fixare coamă presată Cui fixare șipcă de coamă 50mm-310mm /Element universal de fixare a șipcii de coamă 50 mm, Element de ventilare streășină fără pieptăn Tăietor de zăpadă metalic D69 Banda etanșare horn/perete 280 mm Bară de etanșare horn/perete 74 mm 	<p>Pachet Standard + :</p> <ul style="list-style-type: none"> Cui reglabil de fixare a șipcii de coamă cu șurub de fixare 50mm 155/320mm Grilaj parazăpadă tubular Grilaj parazăpadă 3000x200mm cu accesorii Garnitură grilaj de acces 400x250mm /800x250mm pentru țigla presată Bandă de protecție streășină PVC/aluminiu Adeziv etanșare cuie Banda etanșare cuie Element dolie aluminiu 600mm-10ml rolă / Element dolie aluminiu 500mm-2ml/placă / Garnitură autoaderentă 60mm/ 75mm Cui special 3,8x120mm Clemă fixare țigla tăiată Banda etanșare horn/perete Koraflex Adeziv etansare cuie Banda protecție streășina

Utilizarea produselor menționate în Pachetul Standard reprezintă o condiție de accesare a garanției sistemului de învelitoare Tondach. Pachetul Premium conține Pachetul Standard, plus accesorii ce aduc acoperișului un plus de funcționalitate și aspect.

Consumuri specifice

Unghi acoperiș	Distanța între șipci (cm)	*Necesar /mp	Țigla de margine/m	Soluții de fixare și complementare**
de la 15°	30,00	15,50	3,33	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie hidroizolantă și de difuzie
de la 20°	31,50	14,77	3,17	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie de difuzie
de la 25°	32,50	14,31	3,08	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 30°	34,00	13,68	2,94	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 35°	35,00	13,29	2,86	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 40°	36,00	12,92	2,78	se fixează fiecare a doua și a treia țigla, cu sau fără folie de difuzie
de la 45°	37,00	12,57	2,70	se fixează fiecare țigla, cu sau fără folie de difuzie

*Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.

**Țiglele de margine, streășină, creastă, respectiv țiglele tăiate trebuie fixate în fiecare caz. În locații expuse pericolului de furtună și condiții deosebite, țiglele trebuie fixate și sub unghiul de 40°.