



Gama Tondach Traditional Transilvania

Țigle ceramice pentru a ilustra frumusețea originală a unui acoperiș, potrivite atât pentru renovări spectaculoase, cât și pentru construcții noi.

Caracteristici generale

Dimensiuni (cm)	21 x 40
Lățime de acoperire (cm)	cca. 19,0
Greutate (kg./buc.)	cca. 2,80
Modalități de așezare	legat
Ambalare (buc./palet)	300

Culori Natural: natur (00)

Pachet Standard:	Pachet Premium:
<ul style="list-style-type: none"> Tondach Transilvania țiglă de aerisire Țiglă de coamă presată HU Țiglă de coamă de început presată HU Ramificație 3 axe pentru coamă presată HU Element de început/capăt coama PVC/ aluminiu Tondach Fol N / Tondach Fol K/ Fol Mono DT/ Fol Mono Premium Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, aluminiu Clemă fixare coamă presată Cui fixare șipcă de coamă 50mm-310mm / Element universal de fixare a șipcii de coamă 50 mm Element de ventilare streășină fără pieptăn Tăietor de zăpadă metalic C380 Bandă de etanșare horn/perete 280mm Bară de etanșare horn/perete 74mm 	<p>Pachet Standard +:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tondach Transilvania țiglă ½ Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, plumb/WCS Cui reglabil de fixare a șicii de coamă 50mm 155/320mm Clemă fixare Clemă fixare cu surub Bandă de protecție streășină PVC / aluminiu Grilaj parazăpadă tubular Grilaj parazăpadă 3000x200mm cu accesorii Garnitură grilaj de acces 400x250mm pentru țiglă trasă/ Garnitură grilaj de acces 800x250mm pentru țiglă trasă Element pentru trecerea țevilor panourilor solare Element pentru trecerea cablurilor panourilor fotovoltaice Element dolie aluminiu 600mm-10ml rolă / Element dolie aluminiu 500mm-2ml/placă / Garnitură autoaderentă 60mm/75mm Cui special 3,8x120mm Bandă de etanșare horn/perete Koraflex Banda protecție sipca Adeziv etanșare cuie

Utilizarea produselor menționate în Pachetul Standard reprezintă o condiție de accesare a garanției sistemului de învelitoare Tondach. Pachetul Premium conține Pachetul Standard, plus accesorii ce aduc acoperișului un plus de funcționalitate și aspect.

Consumuri specifice

Unghi acoperiș	Distanța între șipci (cm)	Necesar* /mp	Soluții de fixare și complementare**
de la 25°	28,00	18,70	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie hidroizolantă și de difuzie
de la 30°	29,00	18,05	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie de difuzie
de la 35°	30,00	17,45	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie de difuzie
de la 40°	31,00	16,89	se fixează fiecare a doua și a treia țiglă, cu sau fără folie de difuzie
de la 45°	32,00	16,36	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie
> 45°	32,00	16,36	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie

*Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.

**Țiglele de margine, streășină, creastă, respectiv țiglele tăiate trebuie fixate în fiecare caz. În locații expuse pericolului de furtună și condiții deosebite, țiglele trebuie fixate și sub unghiul de 40°.