



## Gama Tondach Mediteranean Veneton 13

Țigle ceramice de inspirație mediteraneană, pentru un caracter deosebit al acoperișului, potrivit cu stilul tău de viață.

### Caracteristici generale

Dimensiuni (cm)	27,5 x 44,0
Lățime de acoperire (cm)	cca. 21,0
Greutate (kg./buc.)	cca. 3,20
Modalități de așezare	rețea
Ambalare (buc./palet)	300

Culori

Mat: teracota (01)  
Satinat: antic (20), antic nisip (58)

Pachet Standard:	Pachet Premium:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tondach Veneton 13 țiglă de aerisire</li> <li>Tondach Veneton 13 țiglă de margine stânga</li> <li>Tondach Veneton 13 țiglă de margine dreapta</li> <li>Pachet coamă universală trasă cu cioc RS/ Pachet coamă presată RS</li> <li>Țiglă de coamă de început trasă universală RS / Țiglă de coamă de început presată RS</li> <li>Ramificație 3 axe pentru coamă trasă RS/ Ramificație 3 axe pentru coamă presată RS</li> <li>Ramificație 4 axe pentru coamă trasă RS</li> <li>Element de început/capăt coamă PVC/aluminiu</li> <li>Tondach Fol N / Tondach Fol K/ Fol Mono DT/ Fol Mono Premium</li> <li>Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, aluminiu</li> <li>Cui fixare șipcă de coamă 50mm-310mm / Element universal de fixare a șipcii de coamă 50 mm</li> <li>Pieptăn / Element de ventilare streașină cu pieptăn</li> <li>Tăietor de zăpadă metalic D68</li> <li>Bandă de etanșare horn/perete 280mm</li> <li>Bară de etanșare horn/perete 74mm</li> </ul>	<p><b>Pachet Standard + :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tondach Veneton 13 set gură de aerisire</li> <li>Tondach Veneton 13 set pentru trecerea țevilor panourilor solare</li> <li>Tondach Veneton 13 țiglă de închidere sub coamă</li> <li>Tondach Veneton 13 țiglă de închidere margine dreapta</li> <li>Tondach Veneton 13 țiglă de închidere margine stânga</li> <li>Tondach Veneton 13 țiglă parazăpadă</li> <li>Cui reglabil de fixare a șipcii de coamă cu șurub de fixare 50mm 155/320mm</li> <li>Bandă de protecție streașină PVC / aluminiu</li> <li>Grilaj parazăpadă tubular</li> <li>Grilaj parazăpadă 3000x200mm cu accesorii</li> <li>Garnitură grilaj de acces 400x250mm pentru țiglă presată</li> <li>Garnitură grilaj de acces 800x250mm pentru țiglă presată</li> <li>Element pentru trecerea țevilor panourilor solare</li> <li>Element pentru trecerea cablurilor panourilor fotovoltaice</li> <li>Element dolie aluminiu 600mm-10ml rolă /Element dolie aluminiu 600mm-2ml/placă</li> <li>Garnitură autoaderentă 60mm/75mm</li> <li>Cui special 3,8x120mm</li> <li>Element fixare țiglă presată tăiată</li> <li>Bandă de etanșare horn/perete Koraflex</li> <li>Banda etanșare cuie</li> <li>Adeziv etanșare cuie</li> </ul>

Utilizarea produselor menționate în Pachetul Standard reprezintă o condiție de accesare a garanției sistemului de învelitoare Tondach. Pachetul Premium conține Pachetul Standard, plus accesorii ce aduc acoperișului un plus de funcționalitate și aspect.

### Consumuri specifice

Unghi acoperiș	Distanța între șipci (cm)	Necesar* /mp	Țiglă de margine/m	Soluții de fixare și complementare**
de la 15°	33,00	14,43	3,03	fără fixare în câmp, cu astereală continua, cu folie de difuzie și bandă protecție șipcă
de la 20°	33,00	14,43	3,03	fără fixare în câmp, cu astereală continua, cu folie de difuzie și bandă protecție șipcă
de la 25°	33,50	14,21	2,99	fără fixare în câmp, cu astereală continua, cu folie de difuzie
de la 30°	33,50	14,21	2,99	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 35°	34,00	14,01	2,94	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 40°	34,00	14,01	2,94	se fixează fiecare a doua și a treia țiglă, cu sau fără folie de difuzie
de la 45°	34,50	13,80	2,90	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie
> 45°	35,00	13,61	2,86	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie

\*Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.

\*\*Țiglele de margine, streașină, creastă, respectiv țiglele tăiate trebuie fixate în fiecare caz. În locații expuse pericolului de furtună și condiții deosebite, țiglele trebuie fixate și sub unghiul de 40°.