



Organismul notificat nr.1823

QUALITAS

acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17065:2013

CERTIFICAT DE ACREDITARE
ON 069

ORGANISM DE CERTIFICARE CPF

ROMANIA, BUCURESTI, Str. Spataru Preda nr.20, sector 5

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCTIEI IN FABRICA

Nr. 1823 - CPR - 0004

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produse pentru Constructii - CPR), acest certificat se aplica produsului pentru constructii:

ELEMENTE PENTRU ZIDARIE DE ARGILA ARSA

cu denumirile, caracteristicile esentiale si utilizarea preconizata
mentionate in Anexa

introdus pe piata sub numele sau marca fabricantului :

WIENERBERGER S.R.L.

**BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, "BANEASA BUSINESS & TECHNOLOGY PARK",
Cladirea A1, et.1, sector 1**

si produs in unitatea de productie:

WIENERBERGER S.R.L.-Fabrica SIBIU

SIBIU, Strada Podului nr. 127, judetul SIBIU

Acest certificat atesta faptul ca toate prevederile privind evaluarea si verificarea constantei performantei descrise in anexa ZA a standardului :

SR EN 771-1+A1:2015

(EN 771-1:2011+A1:2015)

sub sistemul 2+ sunt aplicate, si ca

controlul productiei in fabrica este evaluat ca fiind in conformitate cu cerintele aplicabile.

Acest certificat a fost emis initial la **02.12.2013** si va ramane valabil atat timp cat nici standardul armonizat, nici produsul pentru constructii, nici metodele EVCP sau conditiile de fabricatie din unitatea de productie nu sunt modificate semnificativ, in afara de cazul ca este suspendat sau retras de catre organismul notificat de certificare a controlului productiei in fabrica.

DIRECTOR EXECUTIV

QUALITAS

Ing. DOREL CIUCA



BUCURESTI

DATA ACTUALIZARII (*): 10.08.2023

Prezentul certificat este insotit de Anexa (1 pagina), care face parte integranta din acesta.

Valabilitatea prezentului certificat este conditionata de rezultatele supravegheilor anuale.

Valabilitatea prezentului certificat poate fi confirmata prin contactarea QUALITAS la tel. 021/424.48.00, 021/424.48.01 sau pe adresa de e-mail : qualitassa@yahoo.com.

Acest certificat inlocuieste Certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica, emis anterior cu nr. 1823-CPR-0004 in data de 21.10.2021, cu extinderea domeniului CPF certificat.

ANEXA

la Certificatul de conformitate a controlului producției în fabrica

Nr. 1823-CPR-0004

**emis în data de 10.08.2023 pentru fabricantul
WIENERBERGER S.R.L. - București**

Unitatea de producție WIENERBERGER S.R.L.-Fabrica SIBIU din:

SIBIU, Strada Podului nr. 127, județul SIBIU

ELEMENTE PENTRU ZIDARIE DE ARGILA ARSA

în conformitate cu SR EN 771-1+A1:2015 (EN 771-1:2011+A1:2015)

Tip:- POROTHERM 25 Robust, 375 mm x 250 mm x 238 mm, P, clasa I;

- POROTHERM 25 3x1/3, 375 mm x 250 mm x 238 mm, P, clasa I;

- POROTHERM 30 STh, 250 mm x 300 mm x 238 mm, P, clasa I;

- POROTHERM 30 Robust, 250 mm x 300 mm x 238 mm, P, clasa I;

- POROTHERM 38 STh, 250 mm x 380 mm x 238 mm, P, clasa I;

- POROTHERM 30 1/2 Robust, 125 mm x 300 mm x 238 mm, P, clasa I;

- POROTHERM 25-29 Th Light, 290 mm x 250 mm x 238 mm, P, clasa I;

- POROTHERM 25/30 Light Plus, 250 mm x 300 mm x 238 mm, P, clasa I;

- POROTHERM 11,5 N+F, 500 mm x 115 mm x 238 mm, P, clasa I;

- POROTHERM 20 N+F, 500 mm x 200 mm x 238 mm, P, clasa I;

- POROTHERM CV 180, 250 mm x 250 mm x 238 mm, P, clasa I;

- POROTHERM 38 Robust, 250 mm x 380 mm x 238 mm, P, clasa I;

- POROTHERM 38 1/2 Robust, 125 mm x 380 mm x 238 mm, P, clasa I;

- POROTHERM 30 2 x 1/2 Robust, 2 x 125 mm x 300 mm x 238 mm, P, clasa I;

- POROTHERM 38 2 x 1/2 Robust, 2 x 125 mm x 380 mm x 238 mm, P, clasa I;

- POROTHERM 12 N+F Profi, 500 mm x 120 mm x 249 mm, P, clasa I;

- POROTHERM 25 N+F Profi, 375 mm x 250 mm x 249 mm, P, clasa I;

- POROTHERM 30 N+F Profi, 250 mm x 300 mm x 249 mm, P, clasa I;

- POROTHERM 38 N+F Profi, 250 mm x 380 mm x 249 mm, P, clasa I;

- POROTHERM 25/30 ECO, 300 mm x 250 mm x 238 mm, P, clasa I;

(*) - POROTHERM 25 Structural Profi, 375 mm x 250 mm x 249 mm, P, clasa I;

(*) - POROTHERM 30 Structural Profi, 250 mm x 300 mm x 249 mm, P, clasa I;

Utilizare preconizată: în pereți, stâlpi și pereți despărțitori;

Utilizare specifică: pentru zidărie protejată, structurală și nestructurală, în funcție de sortiment, conform instrucțiunilor fabricantului.



DIRECTOR EXECUTIV
QUALITAS

Ing. DOREL CIUCA