


SPECIFICATII PRODUS		Editie/Revizie	Iunie 2019
Denumire produs	Tondach Garnitura autoaderenta dolie 60 mm		
Cod Wienerberger	6020045 - rosu; 6020009 - negru;		
Scurta descriere	Garnitura autoaderenta dolie, confectionata din spuma		
Material	Spuma poliuretunica		
DIMENSIUNI PRODUS			
Inaltime	60 mm		
Latime	33 mm		
Lungime	1 m		
CARACTERISTICI TEHNICE			
PARAMETRU	STANDARD	VALOARE	
Debit de aer (200 pa/10 mm)	PN-EN-ISO-9237	medie 8000 l/ m ² /s	
CARACTERISTICI PRODUS			
Spuma poliuretunica			
Caracteristica	Valoare	Standard	
Densitate	20-26 kg/ m ³	DIN EN ISO 845	
Rezistenta la tractiune	50 kPa	DIN EN ISO 1798	
Alungire la rupere	90%	DIN EN ISO 1798	
Sarcina de compresiune - deformare 40%	3,5 - 6,5 Pa	DIN EN ISO 3386-1	
Numar celule	4 - 5,5 l/ CM	CAL I 127.29	
Adeziv			
Tip	Cauciuc (5H)		
Suport adeziv	Panza groasa de in	PN-C-89259	
Protectie adeziv	Hartie siliconica		
Temperatura aplicare	Cel putin +5° C		
SPECIFICATII PACHET			
UNITATE AMBALARE			
Subunitate de ambalare	Cutie de carton cu logo Tondach		
Dimensiuni subunitate de ambalare - cutie carton	1065 x 395 x 300 mm		
Unitate de ambalare	80 buc		
Mod de ambalare	960 buc		
PALETIZARE			
Tipul paletului	EURO PALET	dimensiunile paletului de lemn	
Cutii asezate in strat-uri de cate:	2	80 x 120 / 20 kg	
Straturi pe palet	6	dimensiune totala carton	
Numar de cutii pe palet	12	1065 x 395 x 300 / 0,5 kg	
Dimensiunile aproximative ale paletului	1 ~ 80 cm / 2 ~ 120 cm / 3 ~ 205 cm		
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ:			
		<p>In cazul unor debite de apa abundente, aceasta are tendinta de a depasi marginile doliei si de a patrunde in substructura invelitorii. Pentru a impiedica acest lucru de o parte si de cealalta a doliei se monteaza garnitura autoaderenta pentru dolie.</p>	