

SPECIFICATII PRODUS		Editie/Revizie	Lunie 2019
Denumire produs	Garnitura grilaj de acces 40 x 25 cm		
Cod Wienerberger	6050960 - rosu; 6050961 - maro; 6050962 - negru		
Scurta descriere a produsului	Garnitura grilaj acces acoperis, realizata din otel inoxidabil, pentru montajul pe sipci de dimensiune 30 x 50 mm		
Material	otel inoxidabil		
Componente	1 buc treapta acces acoperis		
	2 buc suporti treapta acces acoperis		
	Suruburi si piulite M8 din otel inoxidabil		
	Suruburi de lemn si saibe 6 x 50 mm		
<b>DIMENSIUNI PRODUS</b>			
Lungime treapta	40 cm		
Latime treapta	25 cm		
Lungime suport	48,5 cm		
Latime suport	40 mm		
Grosime suport	4 mm		
<b>CARACTERISTICI TEHNICE</b>			
	STANDARD	VALOARE	
Certificare CE	EN 516	Conform	
<b>CARACTERISTICI PRODUS</b>			
Material	otel S235 JR, galvanizat in conformitate EN1461 si EN10143		
Strat de acoperire	acoperire cu pulbere in conformitate EN 12994-5		
	grosime strat acoperire : aprox 100 µm		
	termorezistenta		
	rezistenta buna la intemperii		
	<b>standarde si proceduri de testare</b>		
Grosime strat de acoperire cu Zinc	> 50 µm	EN ISO 1461	
Grosime totala straturi de acoperire	80 - 120 µm	EN ISO 12944-5	
Test pulverizare cu saruri	120 h	EN ISO 9227	
<b>SPECIFICATII PACHET</b>			
<b>UNITATE AMBALARE</b>			
Subunitate de ambalare	1 pachet ambalat in folie de strangere		
Unitate de ambalare	1 pachet (6 kg - 6,5 kg)		
Mod de ambalare	60 pachete/ palet		
<b>PALETIZARE</b>			
Tipul paletului	EURO PALET		dimensiunile paletului de lemn
Cutii asezate in straturi de cate:	6		80 x 120 / 20 kg
Straturi pe palet	10		dimensiune totala carton
Numar de cutii pe palet	60		-
Dimensiunile aproximative ale paletului	1 ~ 80 cm	/	2 ~ 120 cm / 3 ~ 80 cm



## INSTRUCTIUNI DE MONTAJ:

### PASUL 1



Se vor monta 2 sipci suplimentare, pentru fixarea elementelor sistemului treapta de acces, respectiv sub tigla in zona unde va rezema varful suportului, pentru a transmite eforturile preluate de treapta.

Distanța dintre suportii garniturii grilajului de acces respecta lungimea gratarului.

Suportul garniturii grilajului de acces, se va fixa de o sipca suplimentara cu dimensiunile 30 x 50 cm.

**Important!** Dupa montaj, suportul garniturii grilajului de acces trebuie sa fie complet rezemat pe suprafata tiglei.

**Important!** Varful suportului garniturii grilajului de acces nu trebuie sa depaseasca lungimea tiglei.

Sub varful suportului garniturii grilajului de acces se va monta o sipca suplimentara.

**Important!** Daca este nevoie, se va decupa tigla in zona de contact din dreptul suportului garniturii grilajului de acces, respectiv zona falturilor superioare, pentru ca suportul sa aiba intreaga suprafata perfect rezemata pe tigla.

### PASUL 2



Suportul garniturii grilajului de acces se va fixa de sipca montata aditional cu suruburi pentru lemn (incluse in pachet).

### PASUL 3



Cadrul de montare se fixeaza astfel incat o gaura suportului garniturii grilajului de acces sa corespunda gaurii din cadrul de montare a treptei.

**Important!** Cadrul de montare se fixeaza intr-o pozitie usor inclinata spre tigle.

### PASUL 4



Fixati gratarul/treapta pe cadrul de montare astfel incat sa exista o rezemare egala pe suporturi.