

SPECIFICATII PRODUS		Editie/Revizie	Iunie 2019	
Denumire produs	Tondach Garnitura grilaj de acces 80 x 25 cm			
Cod Wienerberger	6050982 - rosu; 6050983 - maro; 6050984 - negru;			
Scurta descriere a produsului	Garnitura grilaj acces acoperis (sistem treapta acces), realizata din otel inoxidabil, pentru montajul pe sipci de dimensiune 30 x 50 mm si invelitori realizate din tigla ceramica trasa			
Material	otel inoxidabil			
Componente	1 buc treapta acces acoperis			
	2 buc suporti treapta acces acoperis			
	Suruburi si piulite M8 din otel inoxidabil			
	Suruburi de lemn si saibe 6 x 50 mm			
DIMENSIUNI PRODUS				
Lungime treapta	80 cm			
Latime treapta	25 cm			
Lungime suport	48,5 cm			
Latime suport	40 mm			
Grosime suport	4 mm			
				
	STANDARD	VALOARE		
Certificare CE	EN 516	Conform		
CARACTERISTICI PRODUS				
Material	otel S235 JR, galvanizat in conformitate EN1461 si EN10143			
Strat de acoperire	acoperire cu pulbere in conformitate EN 12994-5			
	grosime strat acoperire : aprox 100 µm			
	termorezistenta			
	rezistenta buna la intemperii			
standarde si proceduri de testare				
Grosime strat de acoperire cu Zinc	> 50 µm	EN ISO 1461		
Grosime totala straturi de acoperire	80 - 120 µm	EN ISO 12944-5		
Test pulverizare cu saruri	120 h	EN ISO 9227		
SPECIFICATII PACHET				
UNITATE AMBALARE				
Subunitate de ambalare	1 pachet ambalat in folie de strangere			
Unitate de ambalare	1 pachet (8 kg - 9 kg)			
Mod de ambalare	80 pachete/ palet			
PALETIZARE				
Tipul paletului	EURO PALET		dimensiunile paletului de lemn	
Cutii asezate in straturi de cate:	liber/variabil		80 x 120 / 20 kg	
Numar de cutii pe palet	dispunerea sistemelor partial verticala, partial orizontala		dimensiune totala carton	
Dimensiunile aproximative ale paletului	1 ~ 80 cm	/	2 ~ 120 cm	/
			3 ~ 80 cm	

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ:

PASUL 1



Se vor monta 2 sipci suplimentare, pentru fixarea elementelor sistemului treapta de acces, respectiv sub tigla in zona unde va rezema varful suportului, pentru a transmite eforturile preluate de treapta.

Distanța dintre suportii garniturii grilajului de acces respecta lungimea gratarului.

Suportul garniturii grilajului de acces, se va fixa de o sipca suplimentara cu dimensiunile 30 x 50 cm.

Important! Dupa montaj, suportului garniturii grilajului de acces trebuie sa fie complet rezemat pe suprafata tiglei.

Important! Varful suportului garniturii grilajului de acces nu trebuie sa depaseasca lungimea tiglei.

Sub varful suportului garniturii grilajului de acces se va monta o sipca suplimentara.

Important! Daca este nevoie, se va decupa tigla in zona de contact din dreptul suportului garniturii grilajului de acces, respectiv zona falturilor superioare, pentru ca suportul sa aiba intrega suprafata perfect rezemata pe tigla.

PASUL 2



Suportul garniturii grilajului de acces se va fixa de sipca montata additional cu suruburi pentru lemn (include in pachet).

PASUL 3



Cadrul de montare se fixeaza astfel incat o gaura suportului garniturii grilajului de acces sa corespunda gaurii din cadrul de montare a treptei.

Important! Cadrul de montare se fixeaza intr-o pozitie foarte usor inclinata spre tigle.

PASUL 4



Fixati gratarul/treapta pe cadrul de montare astfel incat sa exista o rezemare egala pe suporturi.

Important! Treapta de acces se fixeaza intr-o pozitie foarte usor inclinata spre tigle.