



Gama Tondach Mediteranean Mediteran Plus

Țigle ceramice de inspirație mediteraneană, pentru un caracter deosebit al acoperișului, potrivit cu stilul tău de viață.

Caracteristici generale

Dimensiuni (cm)	27,5 x 44,0
Lățime de acoperire (cm)	cca. 21,0
Greutate (kg./buc.)	cca. 3,20
Modalități de așezare	rețea
Ambalare (buc./palet)	300

Culori
 Natural: natur (00)
 Mat: teracota (01)
 Satinat: antic (20), antic nisip (58), roșu (10), tricolor (55)

Pachet Standard:	Pachet Premium:
<ul style="list-style-type: none"> Tondach Mediteran Plus țiglă de aerisire Tondach Mediteran Plus țiglă de margine stânga Tondach Mediteran Plus țiglă de margine dreapta Pachet coamă universală trasă cu cioc RS/ Pachet coamă presată RS Țiglă de coamă de început trasă universală RS / Țiglă de coamă de început presată RS Ramificație 3 axe pentru coamă trasă RS/ Ramificație 3 axe pentru coamă presată RS Ramificație 4 axe pentru coamă trasă RS Element de început/capăt coamă PVC/aluminiu Tondach Fol N / Tondach Fol K/ Fol Mono DT/ Fol Mono Premium Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, aluminiu Cui fixare șipcă de coamă 50mm-310mm / Element universal de fixare a șipcii de coamă 50 mm Pieptăn / Element de ventilare streășină cu pieptăn Tăietor de zăpadă metalic D68 Bandă de etanșare horn/perete 280mm Bară de etanșare horn/perete 74mm 	<p>Pachet Standard + :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tondach Mediteran Plus set gură de aerisire Tondach Mediteran Plus set pentru trecerea țevilor panourilor solare Tondach Mediteran Plus țiglă de închidere sub coamă Tondach Mediteran Plus țiglă de închidere margine dreapta Tondach Mediteran Plus țiglă de închidere margine stânga Tondach Mediteran Plus țiglă parazăpadă Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, plumb /WCS Cui reglabil de fixare a șipcii de coamă cu șurub de fixare 50mm 155/320mm Bandă de protecție streășină PVC / aluminiu Grilaj parazăpadă tubular Grilaj parazăpadă 3000x200mm cu accesorii Garnitură grilaj de acces 400x250mm pentru țiglă presată Garnitură grilaj de acces 800x250mm pentru țiglă presată Element pentru trecerea țevilor panourilor solare Element pentru trecerea cablurilor panourilor fotovoltaice Element dolie aluminiu 600mm-10ml rolă /Element dolie aluminiu 600mm-2ml/placă Garnitură autoaderentă 60mm/75mm Cui special 3,8x120mm Element fixare țiglă presată tăiată Bandă de etanșare horn/perete Koraflex Banda etanșare cuie Adeziv etanșare cuie

Utilizarea produselor menționate în Pachetul Standard reprezintă o condiție de accesare a garanției sistemului de învelitoare Tondach. Pachetul Premium conține Pachetul Standard, plus accesorii ce aduc acoperișului un plus de funcționalitate și aspect.

Consumuri specifice

Unghi acoperiș	Distanța între șipci (cm)	Necesar* /mp	Țiglă de margine/m	Soluții de fixare și complementare**
de la 15°	33,00	14,43	3,03	fără fixare în câmp, cu astereală continua, cu folie de difuzie și bandă protecție șipcă
de la 20°	33,00	14,43	3,03	fără fixare în câmp, cu astereală continua, cu folie de difuzie și bandă protecție șipcă
de la 25°	33,50	14,21	2,99	fără fixare în câmp, cu astereală continua, cu folie de difuzie
de la 30°	33,50	14,21	2,99	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 35°	34,00	14,01	2,94	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 40°	34,00	14,01	2,94	se fixează fiecare a doua și a treia țiglă, cu sau fără folie de difuzie
de la 45°	34,50	13,80	2,90	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie
> 45°	35,00	13,61	2,86	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie

*Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.

**Țiglele de margine, streășină, creastă, respectiv țiglele tăiate trebuie fixate în fiecare caz. În locații expuse pericolului de furtună și condiții deosebite, țiglele trebuie fixate și sub unghiul de 40°.