



Gama Tondach Tradițional Solzi Cedonia

Țigle ceramice pentru a ilustra frumusețea originală a unui acoperiș, potrivite atât pentru renovări spectaculoase, cât și pentru construcții noi.

Caracteristici generale

Dimensiuni (cm)	19 x 40
Lățime de acoperire (cm)	cca. 19,20
Greutate (kg./buc.)	cca. 2,20
Modalități de așezare	simplă sau dublă
Ambalare (buc./palet)	420
Culori	Natural: natur (00)

Pachet Standard:	Pachet Premium:
<ul style="list-style-type: none"> Tondach Solzi Cedonia țiglă aerisire Tondach Solzi Clasic Sibiu țigla sub aerisire stânga - așezare simplă Tondach Solzi Clasic Sibiu țigla sub aerisire dreapta - așezare simplă Tondach Solzi Cedonia țiglă de margine universală Țiglă de coamă trasă HU Țiglă de coamă de început trasă HU Ramificație 3 axe pentru coamă trasă HU Ramificație 4 axe pentru coamă trasă HU 	<p>Pachet Standard + :</p> <ul style="list-style-type: none"> Element de început/capăt coamă PVC/aluminiu Tondach Fol N / Tondach Fol K/ Fol Mono DT/Fol Mono Premium Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, aluminiu Clemă fixare coamă trasă Cui fixare șipcă de coamă 50mm -310mm / Element universal de fixare a șipcii de coamă 50 mm Element de ventilare streașină fără pieptân Tăietor de zăpadă metalic C380 Bandă de etanșare horn/perete 280mm Bară de etanșare horn/perete 74mm <p>Pachet Standard + :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tondach Solzi Clasic Sibiu țigla sub aerisire stânga - așezare dublă Tondach Solzi Clasic Sibiu țigla sub aerisire dreapta - așezare dublă Tondach Solzi Cedonia țiglă de creastă Tondach Solzi Cedonia țiglă ¼ de creastă Tondach Solzi Cedonia țiglă ¾ Tondach Solzi Cedonia țiglă de streașină Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, plumb/WCS Cui reglabil de fixare a șipcii de coamă 50mm 155/320mm Clemă castor Bandă de protecție streașină PVC / aluminiu Grilaj parazăpadă tubular Grilaj parazăpadă 3000x200mm cu accesoriu

Utilizarea produselor menționate în Pachetul Standard reprezintă o condiție de accesare a garanției sistemului de învelitoare Tondach. Pachetul Premium conține Pachetul Standard, plus accesorii ce aduc acoperișului un plus de funcționalitate și aspect.

Consumuri specifice

Unghi acoperiș	Distanța între șipci (cm)		Necesar* /mp		Soluții de fixare și complementare**
	Așezare simplă	Așezare dublă	Așezare simplă	Așezare dublă	
de la 23°	15,50	31,50	33,60	33,07	fără fixare în câmp, cu asternală continuă, cu folie hidroizolantă și de difuzie
de la 25°	15,50	31,50	33,60	33,07	fără fixare în câmp, cu asternală continuă, cu folie de difuzie
de la 30°	15,50	31,50	33,60	33,07	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 35°	16,00	32,50	32,55	32,05	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 40°	16,50	33,00	31,57	31,57	se fixează fiecare a doua și a treia țiglă, cu sau fără folie de difuzie
de la 45°	17,00	33,50	30,64	31,09	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie
> 45°	17,00	33,50	30,64	31,09	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie

*Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe sănătă.

**Țiglele de margine, streașină, creastă, respectiv țiglele tăiate trebuie fixate în fiecare caz.

În locații expuse pericolului de furtună și condiții deosebite, țiglele trebuie fixate și sub unghiul de 40°.