



## Gama Tondach Tradițional Solzi Clasic Sibiu



Țigle ceramice pentru a ilustra frumusețea originală a unui acoperiș, potrivite atât pentru renovări spectaculoase, cât și pentru construcții noi.

### Caracteristici generale

Dimensiuni (cm)	18 x 38
Lățime de acoperire (cm)	cca. 18,20
Greutate (kg./buc.)	cca. 1,60
Modalități de așezare	simplă sau dublă
Ambalare (buc./palet)	420
Culori	Natural: natur (00)

Pachet Standard:	Pachet Premium:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tondach Solzi Clasic Sibiu țiglă de ventilare</li> <li>Tondach Solzi Clasic Sibiu țiglă sub ventilație stânga - așezare simplă</li> <li>Tondach Solzi Clasic Sibiu țiglă sub ventilație dreapta - așezare simplă</li> <li>Tondach Solzi Clasic Sibiu țiglă de margine universală</li> <li>Țiglă de coamă trasă HU</li> <li>Țiglă de coamă de început trasă HU</li> <li>Ramificație 3 axe pentru coamă trasă HU</li> <li>Ramificație 4 axe pentru coamă trasă HU</li> <li>Element de început/capăt coamă PVC/aluminiu</li> <li>Tondach Fol N/</li> <li>Tondach Fol K/ Fol Mono DT/ Fol Mono Premium</li> <li>Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, aluminiu</li> <li>Clemă fixare coamă trasă</li> <li>Cui fixare șipcă de coamă 50mm-310mm/ Element universal de fixare a șipcii de coamă 50 mm</li> <li>Element de ventilare streașină fără pieptăn</li> <li>Tăietor de zăpadă metalic C380</li> <li>Bandă etanșare horn/perete 280mm</li> <li>Bară de etanșare horn/perete 74mm</li> </ul>	<p><b>Pachet Standard + :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tondach Solzi Clasic Sibiu țigla sub ventilație stânga - așezare dubla</li> <li>Tondach Solzi Clasic Sibiu țigla sub ventilație dreapta - așezare dubla</li> <li>Tondach Solzi Clasic Sibiu țiglă de streașina</li> <li>Tondach Solzi Clasic Sibiu țiglă de creasta</li> <li>Cui reglabil de fixare a șipcii de coamă 50mm 155/320mm</li> <li>Clemă fixare</li> <li>Bandă de protecție streașină PVC/aluminiu</li> <li>Grilaj parazăpadă tubular</li> <li>Grilaj parazăpadă 3000x200mm cu accesorii</li> <li>Garnitură grilaj de acces 400x250mm pentru țiglă trasă</li> <li>Garnitură grilaj de acces 800x250mm pentru țiglă trasă</li> <li>Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, plumb/WCS</li> <li>Element pentru trecerea țevilor panourilor solare</li> <li>Element pentru trecerea cablurilor panourilor fotovoltaice</li> <li>Element dolie aluminiu 600mm-10ml rolă / Element dolie aluminiu 500mm, 2ml/placă</li> <li>Garnitură autoaderentă 60mm / 75mm</li> <li>Cui special 3,8x120mm</li> <li>Clemă fixare țiglă tăiată</li> <li>Bandă etanșare horn/perete Koraflex</li> <li>Bandă etanșare cuie</li> <li>Adeziv etanșare cuie</li> </ul>

Utilizarea produselor menționate în Pachetul Standard reprezintă o condiție de accesare a garanției sistemului de învelitoare Tondach. Pachetul Premium conține Pachetul Standard, plus accesorii ce aduc acoperișului un plus de funcționalitate și aspect.

### Consumuri specifice

Unghi acop.	Distanța între șipci (cm)		Necesar* /mp		Soluții de fixare și complementare**
	Așez. simplă	Așez. dublă	Așez. simplă	Așez. dublă	
de la 23°	14,50	28,50	37,89	38,56	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie hidroizolantă și de difuzie
de la 25°	14,50	28,50	37,89	38,56	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie de difuzie
de la 30°	14,50	28,50	37,89	38,56	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 35°	15,00	29,50	36,63	37,25	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 40°	15,50	30,50	35,45	36,03	se fixează fiecare a doua și a treia țiglă, cu sau fără folie de difuzie
de la 45°	16,00	31,50	34,34	34,89	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie
> 45°	16,00	31,50	34,34	34,89	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie

\*Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.

\*\*Țiglele de margine, streașină, creastă, respectiv țiglele tăiate trebuie fixate în fiecare caz. În locații expuse pericolului de furtună și condiții deosebite, țiglele trebuie fixate și sub unghiul de 40°.