



Gama Tondach Traditional Solzi monumente



Țigle ceramice pentru a ilustra frumusețea originală a unui acoperiș, potrivite atât pentru renovări spectaculoase, cât și pentru construcții noi.

Caracteristici generale

Dimensiuni (cm)	19,0 x 40,0
Lățime de acoperire (cm)	cca. 19,2
Greutate (kg./buc.)	cca. 2,04
Modalități de așezare	simplă , dublă
Ambalare (buc./palet)	420

Culori Natural: natur (50) , natur (91)

Pachet Standard:	Pachet Premium:
<ul style="list-style-type: none"> • Țiglă de coamă trasă AT • Țiglă de coamă de început trasă AT • Ramificație 3 axe pentru coamă trasă AT • Ramificație 4 axe pentru coamă trasă AT • Element inceput/capat coamă trasa AT • Tondach Fol N / Tondach Fol K/ Fol Mono DT/ Fol Mono Premium • Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, aluminiu • Clema fixare coamă AT • Cui fixare șipcă de coamă 50mm -310mm / Element universal de fixare a șipcii de coamă 50 mm • Element de ventilare streășină fără pieptăn • Tăietor de zăpadă metalic D93 • Bandă de etanșare horn/perete 280mm • Bară de etanșare horn/perete 74mm 	<p>Pachet Standard+ :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tondach Solzi monumente țiglă de creastă • Tondach Solzi monumente țiglă $\frac{3}{4}$ • Tondach Solzi monumente țiglă de streășină • Tondach Solzi monumente set gură de aerisire • Tondach Solzi monumente set trecere antenă • Tondach Solzi monumente set solar • Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, plumb/WCS • Cui reglabil de fixare a șipcii de coamă 50mm 155/320mm • Bandă de protecție streășină PVC / aluminiu • Grilaj parazăpadă tubular • Grilaj parazăpadă 3000x200mm cu accesorii • Garnitură grilaj de acces 400x250mm/ 800x250mm • Element dolie aluminiu 600mm-10ml rolă / Element dolie aluminiu 500 mm, 2 ml/placă • Garnitură autoaderentă 60mm/75mm • Cui special 3,8x115 mm • Banda de etanșare horn/perete Koraflex • Banda protecție sipca • Adeziv etansare cuie

Utilizarea produselor menționate în Pachetul Standard reprezintă o condiție de accesare a garanției sistemului de învelitoare Tondach. Pachetul Premium conține Pachetul Standard, plus accesorii ce aduc acoperișului un plus de funcționalitate și aspect

Consumuri specifice

Unghi acoperiș	Distanța între șipci (cm)	*Necesar /mp	Țiglă de margine/m	Soluții de fixare și complementare**
de la 23°	14,50	35,92	6,90	fără fixare în câmp, cu astereală continua, cu folie hidroizolanta și de difuzie
de la 25°	14,50	35,92	6,90	fără fixare în câmp, cu astereală continua, cu folie de difuzie
de la 30°	15,00	34,72	6,67	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 35°	16,00	32,55	6,25	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 40°	16,50	31,57	6,06	se fixează fiecare a doua și a treia țiglă, cu sau fără folie de difuzie
de la 45°	17,00	30,64	5,88	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie
> 45°	17,00	30,64	5,88	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie

*Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.

**Țiglele de margine, streășină, creastă, respectiv țiglele tăiate trebuie fixate în fiecare caz. În locații expuse pericolului de furtună și condiții deosebite, țiglele trebuie fixate și sub unghiul de 40°.