



Gama Tondach Traditional Vintage

Țigle ceramice pentru a ilustra frumusețea originală a unui acoperiș, potrivite atât pentru renovări spectaculoase, cât și pentru construcții noi.

Caracteristici generale

Dimensiuni (cm)	19,0 x 40,0 – 19,0 x 42,0 – 19,0 x 44,0
Lățime de acoperire (cm)	cca. 19,2
Greutate (kg./buc.)	cca. 2,80 – 3,30 – 3,40
Modalități de așezare	legat
Ambalare (buc./palet)	324
Culori	Satinat: antic, antic nisip, maro închis, gri antic

Pachet Standard:	Pachet Premium:
<ul style="list-style-type: none"> Tondach Vintage element de aerisire metalic Țiglă de coamă trasă AT Țiglă de coamă de început trasă AT Ramificație 3 axe pentru coamă trasă AT Element început/capat coamă trasa AT 	<p>Pachet Standard+ :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tondach Vintage țiglă de creastă Tondach Vintage țiglă de streășină Tondach Vintage țiglă ¾ Tondach Vintage set gură de aerisire Tondach Vintage set trecere antenă Tondach Vintage set solar Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, plumb/WCS Cui reglabil de fixare a șipcii de coamă 50mm 155/320mm Bandă de protecție streășină PVC / aluminiu Clemă fixare cu surub Clemă fixare Grilaj parazăpadă tubular Grilaj parazăpadă 3000x200mm cu accesorii
<ul style="list-style-type: none"> Tondach Fol N / Tondach Fol K/ Fol Mono DT/ Fol Mono Premium Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, aluminiu Clema fixare coamă VINTAGE Cui fixare șipcă de coamă 50mm -310mm / Element universal de fixare a șipcii de coamă 50 mm Element de ventilare streășină fără pieptăn Tăietor de zăpadă metalic D93 Bandă de etanșare horn/perete 280mm Bară de etanșare horn/perete 74mm 	<ul style="list-style-type: none"> Garnitură grilaj de acces 400x250mm/ 800x250mm pentru țiglă presată Element pentru trecerea țevilor panourilor solare Element pentru trecerea cablurilor panourilor fotovoltaice Element dolie aluminiu 600mm-10ml rolă / Element dolie aluminiu 500 mm, 2 ml/placă Garnitură autoaderentă 60mm/75mm Cui special 3,8x115 mm Banda de etanșare horn/perete Koraflex Banda protecție șipca Adeziv etanșare cuie

Utilizarea produselor menționate în Pachetul Standard reprezintă o condiție de accesare a garanției sistemului de învelitoare Tondach. Pachetul Premium conține Pachetul Standard, plus accesorii ce aduc acoperișului un plus de funcționalitate și aspect

Consumuri specifice

Unghi acoperiș	Distanța între șipci (cm)	*Necesar /mp	Soluții de fixare și complementare**
de la 23°	14,50	35,92	fără fixare în câmp, cu astereală continua, cu folie hidroizolanta si de difuzie
de la 25°	14,50	35,92	fără fixare în câmp, cu astereală continua, cu folie de difuzie
de la 30°	15,00	34,72	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 35°	16,00	32,55	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 40°	16,50	31,57	se fixează fiecare a doua și a treia țiglă, cu sau fără folie de difuzie
de la 45°	17,00	30,64	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie
> 45°	17,00	30,64	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie

*Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.

**Țiglele de margine, streășină, creastă, respectiv țiglele tăiate trebuie fixate în fiecare caz. În locații expuse pericolului de furtună și condiții deosebite, țiglele trebuie fixate și sub unghiul de 40°.